

LADRILLOS PLUS

HIDRO REPELENTE PARA
LADRILLO A LA VISTA EN
BASE SOLVENTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ladrillos Plus es un protector con tecnología de siloxanos en base solvente que, por efecto de repelencia impide la acumulación de agua y humedad en la superficie tratada.

PRESENTACIÓN

Tambor de 200 Lts.

Balde de 20 Lts.

Balde de 4 Lts.

USOS

✓ Para ladrillo visto en general, mampostería, hormigón, mortero, fibrocemento, cerámica, ladrillos, tejas, etc.

✓ No apto para superficies sometidas a presión de agua o superficies que estén expuestas a inmersión.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

- ✓ Rápida y eficaz repelencia al agua ante lluvia, rocío o salpicaduras que permite una protección duradera de la superficie sin alterar el aspecto visual.
- ✓ Previene la penetración de humedad y reduce la formación de musgo.
- ✓ Minimiza eflorescencias salinas.
- ✓ Máxima penetración en el sustrato y bloqueo capilar durable.
- ✓ Es de fácil aplicación, se entrega listo para usar por lo que no requiere dilución.
- ✓ No es barrera de vapor.



APLICACIÓN Y CONSUMO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de aceites, grasas o eflorescencias, pinturas y barnices, sana o bien reparada y, lo más importante, que se encuentre bien seca.

Como metodologías son válidas el cepillado profundo en seco o con agua y detergente. En casos de presencia de salitre, realizar tratamiento con solución ácida hasta eliminar la totalidad de sales en superficie y lavar sucesivamente con solución alcalina y agua abundante hasta que no queden restos del tratamiento.

2. COLOCACIÓN

La aplicación puede efectuarse con pincel, rodillo, pulverizador, pistola convencional de baja presión siempre tratando de que la superficie quede lo más

impregnada posible con el material. Es conveniente comenzar de arriba hacia abajo evitando excesos que produzcan escurrimientos.

Se recomienda aplicar por lo menos dos manos. No es necesario esperar para el repintado.

3. CONSUMO

Aproximadamente 0.300 - 0.350 litros/m². De acuerdo con la porosidad del sustrato y método de aplicación estos valores pueden incrementarse hasta un 50% más de lo calculado.

Antes de su utilización se recomienda agitar muy bien el contenido del envase.

ALMACENAR

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco, a resguardo del sol.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura.

No permita que el material se exponga a temperaturas extremas ya que el mismo puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones, experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados.

Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ningun-

ADVERTENCIAS

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C.

No aplicar ante amenaza de lluvia que no permita su total anclaje y secado.

Es conveniente durante la aplicación ventilar el área. Ladrillos Plus contiene solventes volátiles inflamables; mantener las normas de seguridad correspondientes durante el almacenaje, transporte y manipuleo. Utilizar guantes de goma, protección ocular y respiratoria.

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la hoja de manejo seguro.

na obligación más allá de las legales que pudieran existir.

El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar el producto para el uso que desea darle.

La firma se reserva el derecho de cambiar las características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes.

El pedido de estos productos se acepta con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.